

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COMPACTOS

MODELOS	HLC 860 P	HLC 840	HSC 635 P	HSC 635	HBC 625 P	HBC 535	HLC 844 C	HSC 644 C
Dimensiones interiores								
Alto (mm)	232	232	232	232	232	232	210	210
Ancho (mm)	475	475	475	475	475	475	465	465
Fondo (mm)	405	405	405	405	405	441	395	395
Capacidad neta/ bruta (litros)	44/45	44/45	44/45	44/45	44/45	48/49	39 / 42	39 / 42
Conexión eléctrica								
Tensión (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Potencia nominal máxima (W)	2.915	3.015	2.515	2.615	2.515	2.593	3.400	3.400
Longitud cable de conexión (cm)	150 + clavija	150	150	150	150	150	110 + clavija	110 + clavija
Consumos eléctricos								
Potencia salida microondas (W)	–	–	–	–	–	–	1.000	1.000
Resistencia solera (W)	1.050	1.150	1.050	1.150	1.150	1.150	1.100	1.100
Resistencia grill: normal/maxigrill (W)	1.400/2.550	1.400/2.500	1.400/2.550	1.400/2.500	1.400/2.550	1.400	1.400	1.400
Resistencia bóveda + solera (W)	2.450	2.550	2.450	2.550	2.550	2.550	–	–
Resistencia turbo (W)	1.800	1.800	–	–	–	–	1.600	1.600
Turbina multifunción (W)	25	22	25	22	25	–	30	30
Iluminación interior (W)	25	25	25	25	25	25	25	25
Motor refrigeración (W)	30	18	30	18	30	18	18	18
Sistemas de seguridad								
Desconexión autom. en puerta	✓	–	✓	–	✓	–	✓	✓
Bloqueo de seguridad del panel	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓
Protector de grill	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anti-vuelco de parrillas y bandeja	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nº de cristales en puerta	4	3	3	3	3	3	3	3
Clase de eficiencia energética								
Eficiencia energética ⁽¹⁾	A+	A+	A+	A+	A+	A	–	–

MODELOS	CLC 855 GM	CLC 835 MC	CP 15 GS	VS 152 GS
Dimensiones interiores				
Alto (mm)	441	–	100	100
Ancho (mm)	527	–	470	470
Fondo (mm)	391	–	500	500
Capacidad neta/ bruta (litros)	–	–	23 / 23	23 / 23
Conexión eléctrica				
Tensión (V)	230	230	220-240	220-240
Potencia nominal máxima (W)	1.350	2.100	420	115
Longitud cable de conexión (cm)	130	110	150	150

⁽¹⁾ En una escala que abarca desde A (más eficiente) a G (menos eficiente)